

 WBAU Kies und Beton GmbH	Leistungserklärung Nr.04	Werk Holzleiten/L
		Seite 1 von 1



1661-CPR-0182

EN 13043

Allgemeine Angaben:		
Handelsbezeichnung		KK 0/16 L
Artikelnummer		41
vorgesehener Verwendungszweck		Gesteinskörnungen für die Herstellung von Asphalt und Oberflächenbehandlung für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen
maßgebende harmonisierte Norm		EN 13043
Kornform, -größe und -rohdichte		
Korngruppe, -zusammensetzung		0/16 G _{A90}
Kornrohdichte (ρ_a)		2,69-2,74 Mg/m ³
Reinheit		
Gehalt an Feinanteilen		f_{NR}
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln		
Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemittel		$\geq 80 \%$
Widerstand gegen Zertrümmerung		
Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung		LA_{40}
Zusammensetzung/Gehalt		
Chemische Zusammensetzung (Petrographie)		Natürliches Korngemisch (Gesteinskörnung) aus Silikat., Karbonat. Quartärschotter
Wasseraufnahme/Frostwiderstand		
Wasseraufnahme		WA_{242}
Frostwiderstand		F_2

Ausgabe 1, vom 10.02.2020

Der Zeichnungsberechtigte

.....
 Maliq Hyseni