

# TRANSPORTBETON-PREISLISTE

gültig ab 1. Jänner 2024



Die nachstehenden Preise verstehen sich frei Baustelle bis 5 km Luftlinie im Umkreis unserer Werke, zugestellt innerhalb der **Normalarbeitszeit von Mo - Do von 07.00 bis 16.00 Uhr und Fr von 07.00 bis 13.00 Uhr** mit unseren Fahrmischern, für 1 m<sup>3</sup> verdichteten Beton mit Größtkorn 32 mm und Standardzement. Für Lieferungen außerhalb dieses Bereichs wird ein Zuschlag berechnet.

## BESTELLUNGEN:

Die Bestellung für Betonlieferungen hat bis spätestens 14.00 Uhr des Vortages zu erfolgen. Betonpumpen sind mindestens 48 Stunden vor dem geplanten Einsatz - innerhalb der Normalarbeitszeit - zu bestellen. Stornierung und Umbestellung von Betonlieferungen sind bis 14.00 Uhr des Vortages kostenfrei. Bei Stornierung und Umbestellung nach 14.00 Uhr des Vortages sowie am selben Tag der bestellten Lieferung, kommt eine Unkostenpauschale in Höhe von € 450,00 zur Verrechnung. Bei Bestellungen „auf Abruf“ muss der fixe Zeitpunkt mindestens 3 Stunden vor dem gewünschten Liefertermin bekanntgegeben werden.

Disposition Tel.: 0732/678185-21 (Auslieferung)    Tel.: 0732/678185-24 (Vorbestellung)    Tel.: 07215/2570 (Werk Hellmonsödt)

BETONSORTEN gem. ÖNORM B 4710-1						
Festigkeitsklasse	Kurzbezeichn./Abgedeckte	Expositionsklassen	Empfohlene Einsatzgebiete	K	Zement	€/ m <sup>3</sup>
-	X0		Unbewehrte Fundamente ohne	C1-F45	CEM II 42,5 N	132,00
C 8/10	X0		Frosteinwirkung, Füll- und	C1-F45	CEM II 42,5 N	135,00
C 12/15	X0		Ausgleichsbeton ohne Frosteinwirkung	F 52	CEM II 42,5 N	139,00
C 16/20	XC1		Beton in Gebäuden mit geringer Luftfeuchte; Beton, der ständig in Wasser getaucht ist	F 52	CEM II 42,5 N	143,00
C 16/20	XC2		Langzeit wasserbenetzte Betonoberflächen; vielfach bei Gründungen, zB Fundamente im Grundwasserwechselbereich	F 52	CEM II 42,5 N	145,00
C 20/25	XC2			F 52	CEM II 42,5 N	146,00
C 25/30	XC2			F 52	CEM II 42,5 N	147,50
C 25/30	B1	XC3/XW1 (A)		F 52	CEM II 42,5 N	151,50
C 30/37	B1	XC3/XW1 (A)		F 52	CEM II 42,5 N	154,50
C 35/45	B1	XC3/XW1 (A)	Beton in Gebäuden mit mäßiger oder hoher Luftfeuchte; vor Regen	F 52	CEM II 42,5 R	163,50
C 40/50	B1	XC3/XW1 (A)	geschützter Beton im Freien; ohne	F 52	CEM II 42,5 R	169,00
C 45/55	B1	XC3/XW1 (A)	Frosteinwirkung; Wasserdruckhöhe bis	F 52	CEM II 42,5 R	171,50
C 50/60	B1	XC3/XW1 (A)	10 m	F 52	CEM II 42,5 R	174,00
C 55/67	B1	XC3/XW1 (A)		F 52	CEM II 42,5 R	186,00
C 25/30	B2	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 N	154,00
C 30/37	B2	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	Außen liegende, senkrechte Bauteile,	F 52	CEM II 42,5 N	160,00
C 35/45	B2	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	Bauteile im chem. schwach	F 52	CEM II 42,5 R	167,50
C 40/50	B2	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	angreifendem Grundwasser	F 52	CEM II 42,5 R	170,50
C 45/55	B2	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	Frosteinwirkung ohne Taumittel;	F 52	CEM II 42,5 R	173,00
C 50/60	B2	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	Wasserdruckhöhe bis 10 m	F 52	CEM II 42,5 R	175,50
C 55/67	B2	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 R	187,50
C 25/30	B2 C <sub>3</sub> A-frei	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/XA1T (A)		F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	174,00
C 30/37	B2 C <sub>3</sub> A-frei	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/XA1T (A)	wie B2, jedoch schwach treibender	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	180,00
C 35/45	B2 C <sub>3</sub> A-frei	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/XA1T (A)	Angriff	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	187,50
C 25/30	B3	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	Wasserbauten; annähernd waag-	F 52	CEM II 42,5 N	157,50
C 30/37	B3	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	rechte außenliegende	F 52	CEM II 42,5 N	164,50
C 35/45	B3	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	Frosteinwirkung ohne Taumittel;	F 52	CEM II 42,5 R	173,50
C 40/50	B3	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	Wasserdruckhöhe bis 10 m	F 52	CEM II 42,5 R	179,00
C 25/30	B3 C <sub>3</sub> A-frei	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L/XA1T (A)		F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	177,50
C 30/37	B3 C <sub>3</sub> A-frei	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L/XA1T (A)	wie B3, jedoch schwach treibender	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	184,50
C 35/45	B3 C <sub>3</sub> A-frei	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L/XA1T (A)	Angriff	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	193,50

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbeton und Betonpumpleistungen. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!  
 Preise excl. Öo Landschaftsabgabe von derzeit € 0,33 und excl. MwSt., gültig ab 1. Jänner 2024

## WIBAU KIES UND BETON GMBH

Grillparzerstraße 32, 4020 Linz  
 MAIL zentrale@wibau.at  
 TEL +43 732 65 87 29-0  
 WEB www.wibau.at

FB-GERICHT  
 FB-NR  
 UID-NR  
 DG-NR  
 GLN-NR

Landesgericht Linz  
 FN 160028 k  
 ATU 42649407  
 201200052  
 9008390041437

BANKVERBINDUNG  
 IBAN  
 BIC

Raiffeisenbank Leonding  
 AT40 3427 6000 0001 3300  
 RZ00AT2L276



**BETONSORTEN gem. ÖNORM B 4710-1**

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichn./Abgedeckte Expositionsklassen	Empfohlene Einsatzgebiete	K	Zement	€/ m³
C 25/30	B4 XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 N	157,50
C 30/37	B4 XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 N	164,50
C 35/45	B4 XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 R	173,50
C 40/50	B4 XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 R	179,00
C 45/55	B4 XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 R	auf Anfrage
C 50/60	B4 XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 R	auf Anfrage
C 55/67	B4 XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 R	auf Anfrage
C 25/30	B4 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/XA1T (A)		F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	177,50
C 30/37	B4 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/XA1T (A)	wie B4, jedoch schwach treibender Angriff	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	184,50
C 35/45	B4 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/XA1T (A)		F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	193,50
C 25/30	B5 XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	senkrechte Bauteile, die Feuchtigkeit, Frost und taumittelhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind; Wasserdruckhöhe über 10 m	F 52	CEM II 42,5 N	164,50
C 30/37	B5 XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 N	170,50
C 35/45	B5 XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 R	179,00
C 40/50	B5 XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 R	183,50
C 25/30	B5 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L/XA1T (A)		F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	184,50
C 30/37	B5 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L/XA1T (A)	wie B5, jedoch schwach treibender Angriff	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	190,50
C 35/45	B5 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L/XA1T (A)		F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	199,00
C 25/30	B6 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA2L/XA2T (A)	Bauteile, die einer mäßigen chemisch angreifenden Umgebung (lösend und treibend) ausgesetzt sind; Wasserdruckhöhe über 10 m	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	188,50
C 30/37	B6 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA2L/XA2T (A)		F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	192,50
C 35/45	B6 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA2L/XA2T (A)		F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	auf Anfrage
C 20/25	B7 XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 N	168,50
C 25/30	B7 XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)	waagrechte Bauteile, die Frost und Taumittel direkt ausgesetzt sind	F 52	CEM II 42,5 N	168,50
C 30/37	B7 XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)		F 52	CEM II 42,5 R	175,50
C 25/30	B7 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L/XA2T (A)		F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	188,50
C 30/37	B7 C <sub>3</sub> A-frei XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L/XA2T (A)	wie B7, jedoch treibender Angriff	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	195,50
<b>Aufpreis für Sichtbeton B2 bis B7</b>			<b>F 52</b>	<b>CEM II 42,5 N</b>	<b>5,00</b>
C 25/30	B8 XC3/XW1/UB1 (A)	Schlitzwände, Bohrpfähle im Trockenen, unter der Frostgrenze	F 59	CEM II 42,5 N	155,50
C 25/30	B9 XC3/XW1/UB2 (A)	Bohrpfähle im Wasser oder mit Stützflüssigkeit unter der Frostgrenze	F 59	CEM II 42,5 N	157,50
C 25/30	B10 XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB1 (A)	Schlitzwände, chem. schwach angreifend, Bohrpfähle im Trockenen	F 59	CEM II 42,5 N	159,50
C 25/30	B11 XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB2 (A)	Bohrpfähle im Wasser, chem. schwach angreifend, chloridh. Wässer	F 59	CEM II 42,5 N	161,50
C 25/30	B12 XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/UB1 (A)	Bohrpfähle im Wasser, chem. schwach angreifend, chloridh. Wässer; Wasserdruckhöhe über 10 m	F 59	CEM II 42,5 N	164,50

**BETONSORTEN gem. RICHTLINIEN DER ÖSTERREICHISCHEN BAUTECHNIK VEREINIGUNG (ÖBV)**

<b>BETONE gem. ÖBV - Richtlinie "Sichtbeton - Geschalte Betonflächen"</b>					
Festigkeitsklasse	Kurzbezeichn./Abgedeckte Expositionsklassen		K	Zement	€/ m³
C 25/30	BS BQ1* XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L		F 52	CEM II 42,5 N	165,80
C 25/30	BS BQ2* XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L		F 52	CEM II 42,5 N	178,80
Weitere Betonsorten					auf Anfrage
* Exklusive Heiz- und Kühlkosten					

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbeton und Betonpumpleistungen. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!  
 Preise excl. Oö Landschaftsabgabe von derzeit € 0,33 und excl. MwSt., gültig ab 1. Jänner 2024

**WIBAU KIES UND BETON GMBH**

Grillparzerstraße 32, 4020 Linz  
 MAIL zentrale@wibau.at  
 TEL +43 732 65 87 29-0  
 WEB www.wibau.at

FB-GERICHT  
 FB-NR  
 UID-NR  
 DG-NR  
 GLN-NR

Landesgericht Linz  
 FN 160028 k  
 ATU 42649407  
 201200052  
 9008390041437

BANKVERBINDUNG  
 IBAN  
 BIC

Raiffeisenbank Leonding  
 AT40 3427 6000 0001 3300  
 RZ00AT2L276



**BETONSORTEN gem. RICHTLINIEN DER ÖSTERREICHISCHEN BAUTECHNIK VEREINIGUNG (ÖBV)**

**BETONE gem. ÖBV - Richtlinie "Wasserundurchlässige Betonbauwerke - Weiße Wannen"**

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichn./Abgedeckte Expositionsklassen	K	Zement	€/ m³
C 25/30 (56)	BS1A XW2/XF3/XAT-B/XAL-B/XC2/XD	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	179,00
C 20/25 (56)	BS1B XW1/XF3/XAT-A/XC2/XD	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	179,00
C 20/25 (56)	BS1C XW2/XF4/XAT-B/XAL-B/XC2/XD	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	187,00
C 25/30 (56)	BS1E XW2/XF3/XAT-C/XAL-C/XC2/XD	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	auf Anfrage
Aufpreis für BS1A Plus bis BS1E Plus				
C 25/30 (56)	BS1F XW2/XF3/XAT-B/XAL-B/XC2/XD	F 52	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	auf Anfrage
Frischbetonkühlung (ab einer mittleren Tagestemperatur ≥ 18 ° C notwendig)				
				auf Anfrage

**BETONE gem. ÖBV - Richtlinie "Bohrpfähle"**

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichn./Abgedeckte Expositionsklassen	K	Zement	€/ m³
C 12/15 (56)	BS-TBP XW1	F 59	CEM II 42,5 N	156,50
C 25/30	BS-TB1 XC4/XW1/XF1/XA1L	F 59	CEM II 42,5 N	165,00
C 25/30	BS-TB2 XC3/XW1	F 59	CEM II 42,5 N	161,00

**BETONE gem. ÖBV - Richtlinie "Schlitzwände"**

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichn./Abgedeckte Expositionsklassen	K	Zement	€/ m³
C 25/30	BS-TB1 XC4/XW1/XF1/XA1L	F 59	CEM II 42,5 N	161,00

**BETONE gem. ÖBV - Richtlinie "Faserbeton"**

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichn./Abgedeckte Expositionsklassen	K	Zement	€/ m³
Herstellung und Gütenachweis gem. Richtlinie				auf Anfrage

**BETONE gem. ÖBV - Richtlinie "Herstellung von monolithischen Betonplatten"**

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichn./Abgedeckte Expositionsklassen	K	Zement	€/ m³
C25/30	BS MP XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L	F 59	CEM II 42,5 N	164,00
C25/30	BS MP-F XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (nach ÖBV - Richtlinie "Faserbeton")	F 59	CEM II 42,5 N	auf Anfrage

**BETONE gem. ÖBV - Richtlinie "Garagen und Parkdecks"**

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichn./Abgedeckte Expositionsklassen	K	Zement	€/ m³
C 25/30 (56)	BS-VF XW2/XAT-B	F 59	CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	auf Anfrage

**SONDERBETONSORTEN**

Estrichbetone	GK 4, GK 8; ab 300 kg Zement	auf Anfrage
Selbstverdichtende Betone (SCC)	C 30/37 B1 F 73, C 35/45 B2 F 73, C 40/50 B4 F 73, GK 08	auf Anfrage
Verschleißfeste Betone B2, B4, B7	XM1, XM2 nach Böhme	auf Anfrage
Farbbetone	Ab C 25/30 B2 ( gemäß vereinbarten Farbmuster )	auf Anfrage
Leichtbetone gem. ÖNORM B 4710-2	LC 8/9, LC 12/13 GK 8 mm	auf Anfrage
Einkorn-Leichtbeton	Körnung 4/8, Bindemittel auf Anfrage	auf Anfrage
Sondermischungen	SM	auf Anfrage
Verfüllmaterial	SM, F 52 – F 73, GK 4, Bindemittel auf Anfrage	auf Anfrage
Sonderverfüllmaterial nach ONR 23131	SVM F 52 – F 66, GK 4	auf Anfrage
Spritzbeton	SpC I, SpC II, SpC III	auf Anfrage
Einkorn- und Pflasterbetone	2/4 Splitt, 4/8 bis 16/32 Rundkorn	auf Anfrage
Drainagebetone nach RVS	0/16 – 0/32; ab 200 kg Zement	auf Anfrage
Pflasterschlämme	SM F 59, GK 4, 600 kg Zement	auf Anfrage
Stabilisier-Tragschicht Material nach RVS 08.17.01	STM C1 GK 32	auf Anfrage
weitere Betonsorten		auf Anfrage

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbeton und Betonpumpleistungen. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!  
 Preise excl. Oö Landschaftsabgabe von derzeit € 0,33 und excl. MwSt., gültig ab 1. Jänner 2024

**WIBAU KIES UND BETON GMBH**

Grillparzerstraße 32, 4020 Linz  
 MAIL zentrale@wibau.at  
 TEL +43 732 65 87 29-0  
 WEB www.wibau.at

FB-GERICHT  
 FB-NR  
 UID-NR  
 DG-NR  
 GLN-NR

Landesgericht Linz  
 FN 160028 k  
 ATU 42649407  
 201200052  
 9008390041437

BANKVERBINDUNG  
 IBAN  
 BIC

Raiffeisenbank Leonding  
 AT40 3427 6000 0001 3300  
 RZ00AT2L276



## AUFZAHLUNGEN

Konsistenz	€/ m <sup>3</sup>	Gesteinskörnung	€/ m <sup>3</sup>
Nachlass C1, F 38 und F 45	-2,50	GK 4 mm	21,00
Aufzahlung F 59 auf F 52	5,00	GK 8 mm	17,00
Aufzahlung F 66 auf F 52	17,00	GK 16 mm	8,00
Aufzahlung F 73 auf F 52	auf Anfrage	GK 22 mm	4,00
Zement	€/ m <sup>3</sup>	Chemische Zusatzmittel	€/ m <sup>3</sup>
CEM II 42,5 R	7,50	Quellmittel	auf Anfrage
CEM II 52,5 R	auf Anfrage	Haftemulsion	auf Anfrage
CEM II 42,5 N WT27 C <sub>3</sub> A-frei	20,00	Eisenoxydfarbe	auf Anfrage
Mehrzement	0,18 / kg	Sonstige Zusätze	auf Anfrage

Fasern		
Stahlfasern (DE 50 / 0,75 N) je kg*		auf Anfrage
Kosten für das Beimengen von Stahlfasern im Werk, je m <sup>3</sup>	€	6,50
Kunststofffaser (Standard-Mikrofaser) 0,91 kg / m <sup>3</sup> , je m <sup>3</sup>		auf Anfrage

**Bei bauseits beigestellten oder zugeführten Zugaben erlischt die Gewährleistungspflicht!**

### Besondere Betoneigenschaften

Verzögerte Anfangserhärtung (VA) bis 4 Std.	€	5,80
Verzögerte Anfangserhärtung (VA) bis 6 Std.	€	7,30
Verlängerte Verarbeitungszeit (VV)		auf Anfrage
Reduziertes Schwinden (RS)	€	13,00
Stark reduziertes Schwinden (RRS)	€	19,00
Wärmeentwicklungsklassen WE1, WE2		auf Anfrage
Abreißfestigkeit (A 1,0 / A 1,5 / A 2,0)		auf Anfrage
Geringe Blutneigung (BL)		6,80
Festigkeitsentwicklungsklassen ES, EL, EO		auf Anfrage

### Sonderleistungen

<b>Normalarbeitszeit Montag - Donnerstag: 07.00 bis 16.00 Uhr, Freitag: 07.00 bis 13.00 Uhr</b>		
Überstundenzuschlag (nur gültig bei Serienlieferungen, gerechnet ab Ankunft auf Baustelle):		
Mo - Do: 06.00 bis 07.00 Uhr und 16.00 bis 20.00 Uhr, Fr: 06.00 bis 07.00 Uhr und 13.00 bis 20.00 Uhr	€	15,00 / m <sup>3</sup>
Überstundenzuschlag für Kleinmengen außerhalb der Normalarbeitszeit		auf Anfrage
Überstundenzuschlag Samstag, Sonn- und Feiertage sowie Nachtstunden		auf Anfrage
Vorhaltekosten Betonmischanlage außerhalb der Normalarbeitszeit		auf Anfrage
Die kostenlose Warte- und Entladezeit beträgt 30 Minuten / Lieferung, darüber hinaus je begonnener ¼ Std.	€	22,00 / EH
Mindermengenzuschlag bei Lieferung unter 7 m <sup>3</sup> / Fuhre, auch bei Rest- und Serienlieferungen	€	22,00 / m <sup>3</sup>
Bei Restmengenüberschreitungen von mehr als einer Fuhre und/oder mehr als 10 % der Gesamtbestellung, behalten wir uns vor, die Mehrkosten zu verrechnen und übernehmen keine Gewährleistung für Lieferzeit und -folge.		
Wintererschwerzniszuschlag vom 20.11. – 10.3.	€	9,50 / m <sup>3</sup>
Pauschale für die Anfahrt mit Schneeketten (je Fahrzeug)	€	60,00 / EH
Frischbetonkühlung		auf Anfrage
Transportkostenzuschlag für größere Entfernungen, Bergfahrten oder sonstige Erschwernisse		auf Anfrage
Nachlass bei Selbstabholung	€	-6,50 / m <sup>3</sup>
Restbetonentsorgung von nicht auf der Baustelle entleertem Beton	€	79,00 / m <sup>3</sup>

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbeton und Betonpumpleistungen. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!  
 Preise excl. Öö Landschaftsabgabe von derzeit € 0,33 und excl. MwSt., gültig ab 1. Jänner 2024

4 von 5

## WIBAU KIES UND BETON GMBH

Grillparzerstraße 32, 4020 Linz

MAIL [zentrale@wibau.at](mailto:zentrale@wibau.at)

TEL +43 732 65 87 29-0

WEB [www.wibau.at](http://www.wibau.at)



MEMBER OF  
**KIRCHDORFER**  
CEMENT

FB-GERICHT

FB-NR

UID-NR

DG-NR

GLN-NR

Landesgericht Linz

FN 160028 k

ATU 42649407

201200052

9008390041437

BANKVERBINDUNG

IBAN

BIC

Raiffeisenbank Leonding

AT40 3427 6000 0001 3300

RZ00AT2L276



## BETONFÖRDERUNG

BETONPUMPEN	Mastlänge	bis 36 m	42 m
Pauschale für An- und Abfahrt sowie Aufstellen inkl. Pumpen von 20 m <sup>3</sup>		€ 470,00	€ 580,00
ab 20,5 m <sup>3</sup> , zusätzlich je gepumptem m <sup>3</sup>		€ 13,00	€ 15,50
Die Preise bedingen durchschnittliche Fördermengen von mehr als 15 m <sup>3</sup> /Stunde, bei Unterschreitung der Mindestfördermenge verrechnen wir einen Stundensatz von		€ 170,00 / Std.	€ 190,00 / Std.
<b>Normalarbeitszeit Montag - Donnerstag: 7.00 bis 16.00 Uhr, Freitag: 07.00 bis 13.00 Uhr</b>			
Überstundenzuschlag (ab Pumpbeginn): Mo - Do: 06.00 bis 07.00 Uhr und 16.00 bis 20.00 Uhr, Fr: 06.00 bis 07.00 Uhr und 13.00 bis 20.00 Uhr		€ 48,00 / Std.	€ 48,00 / Std.
Samstag, Sonn- und Feiertage sowie Nachtstunden		auf Anfrage	auf Anfrage
Wenn der Einsatz außerhalb der Normalarbeitszeit beginnt oder endet, wird ab den oben genannten Zeiten			
Pauschale für Standortverlegung während eines Einsatzes (je Umsteller)		€ 90,00	€ 90,00
Verschleißzuschlag für das Pumpen von Faserbetonen, je m <sup>3</sup>		€ 3,50	€ 3,50
Wenn auf der Baustelle keine Auswaschmöglichkeit vorhanden ist, verrechnen wir pauschal		€ 130,00	€ 130,00
Anpumphilfe (Schmiermische) für Betonpumpen SM 500 kg GK 4 CEM II /A-M (S-L) 42,5N		€ 197,50	€ 197,50
Rohr-/Schlauchleitung DN 80 - 125, ohne Verlegung und Reinigung (erfolgt bauseits!)		€ 11,50 / lfm	€ 11,50 / lfm
Transport von Rohr-/Schlauchleitungen zur Baustelle		auf Anfrage	auf Anfrage
Bei Rohrleitungen ab 25 lfm ist eine höhere Konsistenz nötig (mind. F 59)		€ 5,00 / m <sup>3</sup>	€ 5,00 / m <sup>3</sup>
Aufpreis für bauseits beige stellte Betonpumpe		€ 6,50 / m <sup>3</sup>	€ 6,50 / m <sup>3</sup>
Tagespauschale für Rundverteiler RV10 bis 100 m <sup>3</sup> (exklusive An- und Abtransport zur Baustelle)		€ 300,00 / PA	€ 300,00 / PA
ab 101 m <sup>3</sup> , zusätzlich je weiteren m <sup>3</sup>		€ 2,00 / m <sup>3</sup>	€ 2,00 / m <sup>3</sup>

**Für Folgeschäden, die durch den Ausfall oder durch ein Gebrechen der Betonpumpe entstehen, haften wir nicht.**

## FÖRDERBAND mit 10 m Ausladung

Förderband je m <sup>3</sup>	€ 22,00 / m <sup>3</sup>
Förderbandpauschale (bei Lieferungen bis 3 m <sup>3</sup> wird eine Pauschale verrechnet)	€ 70,00 / PA

## BETONTECHNOLOGISCHE LEISTUNGEN

Frischbetongesamtkontrolle	im Werk	auf d. Baustelle
Bestimmung der Konsistenz (Ausbreit- bzw. Verdichtmaß), W/B-Wert Bestimmung, 1 LP-Prüfung, Frischbetontemperaturmessung, Rohdichte und eine Serie Probewürfel (ohne Attest der BPS) inkl. An- und Abfahrt, bis 15 km vom Lieferwerk - je Prüfung	€ 402,00	€ 485,00
Probekörperherstellung pro Serie	im Werk	auf d. Baustelle
Würfel für Druck- oder Spaltzugfestigkeit	€ 225,00	€ 301,00
Platten für Wasserundurchlässigkeitsprüfung	€ 262,00	€ 337,00
Balken für Frostprüfung oder Biegezugfestigkeit	€ 298,00	€ 375,00
Sonstige Leistungen	im Werk	auf d. Baustelle
LP-Prüfung (Messung), inkl. An- und Abfahrt, je Prüfung		€ 301,00
W/B-Wert Bestimmung, inkl. An- und Abfahrt, je Prüfung		€ 325,00
Konsistenzprüfung (Ausbreit- bzw. Verdichtungsmaß), inkl. An- und Abfahrt, je Prüfung		€ 337,00
Druckfestigkeitsprüfung mit eigener Druckpresse und Prüfbericht im Werk	€ 104,00	
Betontechniker Regie je Std		€ 98,00
Kilometerkosten Laborwagen, je km		€ 1,50
O.a. Preise gelten innerhalb der Normalarbeitszeit von Mo - Do: 07.00 bis 16.00 Uhr, Fr: 07.00 bis 13.00 Uhr.		
Außerhalb der Normalarbeitszeit bzw. an Samstagen verrechnen wir einen Zuschlag von 25 %. Bestellungen von Betonprüfungen haben mind. 72 Stunden vor Bedarf zu erfolgen.		
Die angebotenen Leistungen auf der Baustelle verstehen sich zuzüglich km-Kosten und Arbeitszeit während der An- und Abfahrt.		
Prüfatteste der OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH (BPS) oder einer anderen Prüfanstalt werden gesondert verrechnet!		

## ALLGEMEINES

**Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Voraussetzungen für einen ungehinderten Einsatz der Fahrmischer und Betonpumpen zu schaffen. Insbesondere hat er dafür Sorge zu tragen, dass befahrbare Anfahrtswege, sowie ein für die Aufstellung der Betonpumpe geeigneter Standort vorhanden sind.**

**Der Auftraggeber hat die erforderlichen behördlichen Genehmigungen - insbesondere für Straßenbenützung oder Gehsteigabspernung - rechtzeitig zu beschaffen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen (vor allem auch für Sträucher, Hecken, Blumenbeete, etc.) durchzuführen. Etwaige Verschmutzungen oder Beschädigungen der Straße, der Gehsteige, von Gebäudeteilen, Zufahrten und Gewässern sind vom Auftraggeber auf seine Kosten zu entfernen, bzw. hat Dieser den vorherigen Zustand wiederherzustellen.**

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbeton und Betonpumpleistungen. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!  
 Preise excl. Oö Landschaftsabgabe von derzeit € 0,33 und excl. MwSt., gültig ab 1. Jänner 2024

## WIBAU KIES UND BETON GMBH

Grillparzerstraße 32, 4020 Linz  
 MAIL zentrale@wibau.at  
 TEL +43 732 65 87 29-0  
 WEB www.wibau.at

FB-GERICHT  
 FB-NR  
 UID-NR  
 DG-NR  
 GLN-NR

Landesgericht Linz  
 FN 160028 k  
 ATU 42649407  
 201200052  
 9008390041437

BANKVERBINDUNG  
 IBAN  
 BIC

Raiffeisenbank Leonding  
 AT40 3427 6000 0001 3300  
 RZ00AT2L276

