

 KIRCHDORFER KIES & BETON	Leistungserklärung Nr.03	Werk Leithen
		Seite 1 von 1



1661-CPR-0180

EN 13242

Allgemeine Angaben:		
Handelsbezeichnung		RK 32-X
Artikelnummer		33
vorgesehener Verwendungszweck		Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen
maßgebende harmonisierte Norm		EN 13242
Kornform, -größe und Rohdichte		
Korngruppe		32/125
Korngrößenverteilung		G _c 80/20
Kornformkennzahl		NPD
Rohdichte		2,69-2,74Mg/m ³
Reinheit		
Gehalt an Feinanteilen		f ₂
Qualität der Feinanteile		NPD
Anteil gebrochener Oberflächen		
Anteil gebrochener Körner		NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen		
Widerstand gegen Zertrümmerung		LA ₄₀
Zusammensetzung/Gehalt		
Petrographische Beschreibung		Natürliche Gesteinskörnung aus Karbon., Silikat., Quartärschotter
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen		keine rezyklierte Gesteinskörnung
Gefährliche Stoffe		
Freisetzung von Schwermetallen		NPD
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen		NPD
Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe		NPD
Verwitterungsbeständigkeit		
Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand		WA ₂₄₂
Frostwiderstand		NPD