

 KIRCHDORFER KIES & BETON	Leistungserklärung Nr.04	Werk Leithen
		Seite 1 von 1



1661-CPR-0182

EN 13043

Allgemeine Angaben:		
Handelsbezeichnung	EBK 2/4	
Artikelnummer	17	
vorgesehener Verwendungszweck	Gesteinskörnungen für die Herstellung von Asphalt und Oberflächenbehandlung für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen	
maßgebende harmonisierte Norm	EN 13043	
Kornform, -größe und -rohdichte		
Korngruppe, -zusammensetzung	2/4 G _C 90/15	
Kornrohdichte (ρ _a)	2,69-2,74 Mg/m ³	
Reinheit		
Gehalt an Feinanteilen	f ₁	
Anteil der gebrochen Körner		
Anteil gebrochener Oberflächen in groben Gesteinskörnungen	C _{90/1}	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln		
Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemittel	≥ 80 %	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	LA ₂₅	
Widerstand gegen Polieren / Abrieb / Verschleiß / Abnützung		
Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskörnungen für Deckschichten	PSV ₄₄	
Zusammensetzung/Gehalt		
Chemische Zusammensetzung (Petrographie)	Natürliche, gebrochene, grobe Gesteinskörnung aus Silikat., Karbonat. Quartärschotter	
Wasseraufnahme/Frostwiderstand		
Wasseraufnahme	WA ₂₄₁	
Frostwiderstand	F ₁	

Ausgabe 1 vom 02.04.2025

Der Zeichnungsberechtigte

Mader Daniel