

 <b>KIRCHDORFER</b> KIES & BETON	Leistungserklärung Nr.03	<b>Werk Langenstein</b>
		Seite 1 von 1



1661-CPR-0181

EN 13242

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Handelsbezeichnung	KK 0/32 LA
Artikelnummer	42
vorgesehener Verwendungszweck	Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen
maßgebende harmonisierte Norm	EN 13242
<b>Kornform, -größe und Rohdichte</b>	
Korngruppe	0/32
Korngrößenverteilung	G <sub>A85</sub>
Kornformkennzahl	NPD
Rohdichte	2,64-2,70 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Reinheit</b>	
Gehalt an Feinanteilen	f <sub>3</sub>
Qualität der Feinanteile	NPD
<b>Anteil gebrochener Oberflächen</b>	
Anteil gebrochener Körner	C <sub>90/3</sub>
<b>Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen</b>	
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA <sub>30</sub>
<b>Zusammensetzung/Gehalt</b>	
Petrographische Beschreibung	Natürliche Gesteinskörnung aus Karbon., Silikat., Quartärschotter
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	keine recycelte Gesteinskörnung
<b>Gefährliche Stoffe</b>	
Freisetzung von Schwermetallen	NPD
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD
Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD
<b>Wasseraufnahme/Saugfähigkeit</b>	
Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	WA <sub>242</sub>
Frostwiderstand	F <sub>2</sub>

Ausgabe 1 vom 02.04.2025

Der Zeichnungsberechtigte .....  
 Mader Daniel