

|                                                                                                                                            |                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <br><b>KIRCHDORFER</b><br><small>KIES &amp; BETON</small> | Leistungserklärung<br>Nr.04 | Werk Leithen  |
|                                                                                                                                            |                             | Seite 1 von 1 |



1661-CPR-0182

EN 13043

|                                                                       |                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Allgemeine Angaben:                                                   |                                                                                                                                |  |
| Handelsbezeichnung                                                    | BT 0/16 RK                                                                                                                     |  |
| Artikelnummer                                                         | 8                                                                                                                              |  |
| vorgesehener Verwendungszweck                                         | Gesteinskörnungen für die Herstellung von Asphalt und Oberflächenbehandlung für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen |  |
| maßgebende harmonisierte Norm                                         | EN 13043                                                                                                                       |  |
| Kornform, -größe und -rohdichte                                       |                                                                                                                                |  |
| Korngruppe, -zusammensetzung                                          | 0/16 G <sub>A</sub> 90                                                                                                         |  |
| Kornrohdichte (ρ <sub>a</sub> )                                       | 2,69-2,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    |  |
| Reinheit                                                              |                                                                                                                                |  |
| Gehalt an Feinanteilen                                                | f <sub>NR</sub>                                                                                                                |  |
| Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln                             |                                                                                                                                |  |
| Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemittel | ≥ 80 %                                                                                                                         |  |
| Widerstand gegen Zertrümmerung                                        |                                                                                                                                |  |
| Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung           | LA <sub>40</sub>                                                                                                               |  |
| Zusammensetzung/Gehalt                                                |                                                                                                                                |  |
| Chemische Zusammensetzung (Petrographie)                              | Natürliches Korngemisch (Gesteinskörnung) aus Silikat., Karbonat. Quartärschotter                                              |  |
| Wasseraufnahme/Frostwiderstand                                        |                                                                                                                                |  |
| Wasseraufnahme                                                        | WA <sub>242</sub>                                                                                                              |  |
| Frostwiderstand                                                       | F <sub>2</sub>                                                                                                                 |  |

Ausgabe 1 vom 02.04.2025

Der Zeichnungsberechtigte

Mader Daniel