

 KIRCHDORFER KIES & BETON	Leistungserklärung Nr.04	Werk Leithen
		Seite 1 von 1



1661-CPR-0182

EN 13043

Allgemeine Angaben:	
Handelsbezeichnung	BT 0/16 BK
Artikelnummer	27
vorgesehener Verwendungszweck	Gesteinskörnungen für die Herstellung von Asphalt und Oberflächenbehandlung für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen
maßgebende harmonisierte Norm	EN 13043
Kornform, -größe und -rohdichte	
Korngruppe, -zusammensetzung	0/16 G _{A90}
Kornrohdichte (ρ_a)	2,69-2,74 Mg/m ³
Reinheit	
Gehalt an Feinanteilen	f_{NR}
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	
Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemitteln	$\geq 80 \%$
Widerstand gegen Zertrümmerung	
Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	LA_{25}
Widerstand gegen Polieren / Abrieb / Verschleiß / Abnützung	
Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskörnungen für Deckschichten	PSV_{44}
Zusammensetzung/Gehalt	
Chemische Zusammensetzung (Petrographie)	Natürliches gebrochenes Korngemisch aus Silikat., Karbonat. Quartärschotter
Frostwiderstand	
Frostwiderstand	F_2

Ausgabe 1 vom 02.04.2025

Der Zeichnungsberechtigte

Mader Daniel